

PTS

(Phosphate trisodique)



PTS



PTS

- Enlève la cire et la graisse.
- Prépare les surfaces avant de peindre.
- Nettoie les planchers et les entrées de garage.
- Nettoie les pinceaux.

PTS – Phosphate trisodique

Le PTS est un nettoyant puissant tout usage reconnu par les peintres et les laveurs de vitres professionnels comme un excellent dégraissant pour les murs et les fenêtres. Vous pouvez aussi l'utiliser pour obtenir le même résultat.

Le PTS Recochem est offert en poudre et en liquide. C'est un nettoyant polyvalent qui, selon les dilutions, élimine les taches tenaces de graisse et d'huile. Le liquide super puissant à vaporiser est biodégradable et prêt à l'emploi pour une application directe sur les surfaces souillées.

Quant à la version concentrée, elle s'applique directement sur les taches tenaces et peut aussi être diluée pour usage dans la maison.

Comme nettoyeur ménager, le PTS est excellent pour :

- enlever les taches sur les planchers de cuisines et de salles de bains;
- enlever les marques de doigts et de graisse sur les murs;
- nettoyer les filtres d'échappement des cuisinières;
- nettoyer les pellicules de suie sur les portes de foyer.

Pour les taches tenaces dans la maison, le PTS en poudre est un bon choix. Pour nettoyer les planchers et les murs de salles de bains, dissoudre une partie de PTS dans vingt parties d'eau chaude (1:20 parties par volume). Pour une solution plus puissante, mélanger une partie de PTS à dix parties d'eau chaude (1:10) dans un seau et nettoyer les filtres d'échappement des cuisinières, les vitres de portes de foyer et les ustensiles de barbecue.

Pour préparer les surfaces avant de peindre :

- Enlève la pellicule de graisse et de saleté sur les murs pour une meilleure adhésion de la peinture.
- Prépare les surfaces à peindre.
- Nettoie les pinceaux.

Mélanger une partie de PTS à vingt parties d'eau chaude (1:20) et laver les murs à peindre. On peut également vaporiser le PTS liquide directement sur les murs et rincer avec de l'eau propre pour enlever les résidus de graisse. Lors du lavage, toujours nettoyer de bas en haut pour éviter les traces de coulures et les stries sur les murs. Faire tremper les pinceaux dans une solution de PTS pour qu'ils reprennent leur souplesse.

Dans le garage :

- Enlève les taches de graisse et d'huile sur les planchers et les entrées de garages.

Appliquer une pâte faite de poudre PTS et d'eau sur les taches d'huile et de graisse sur les planchers et les entrées de garages, laisser tremper et rincer. Pour assurer une bonne adhésion de l'enduit pour entrées de garages, utiliser une puissante solution d'eau et de PTS en poudre ou concentré, et laver l'entrée de garage avant l'application. On peut aussi vaporiser ou verser le liquide concentré directement sur les taches d'huile et de graisse, laisser reposer 15 minutes et rincer.

On recommande de porter des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices afin d'éviter un contact prolongé avec la peau lorsque l'on utilise ce produit.



Recochem inc.
Votre partenaire branché sur les solutions

www.recochem.com

Montréal • Toronto • Edmonton • Vancouver

10-253-08